

Технический бюллетень
MULTIFILL EPOXY CLEANER
(МУЛЬТИФИЛ ЭПОКСИ КЛИНЕР)



Очищающее средство от остатков эпоксидных затирок

Описание

Специальный очищающий гель, состоящий из смеси растворителей.

Применение

MULTIFILL EPOXY CLEANER используется для удаления остатков затвердевшей эпоксидной затирки (например, MULTIFILL EPOXY THIXO или MULTIFILL EPOXY FLOW) с поверхности плитки, из-за недостаточной очистки раствора при его нанесении. Подходит для горизонтальных и вертикальных поверхностей.

Технические характеристики

Форма:	Гель
Цвет:	Прозрачный
pH:	7,5
Плотность:	1,05 кг/л
Температура применения:	5-35°C
Время разрушения остатков:	1-8ч.

Инструкции

MULTIFILL EPOXY CLEANER наносится в неразбавленном виде при помощи щетки или шпателя на затвердевшие остатки эпоксидной затирки и оставляют воздействовать пока остатки не станут «мягкими». Это обычно занимает от 1-8ч., зависит от размера остатков. Затем остатки удаляют при помощи металлического шпателя, после поверхность тщательно промывают водой. При необходимости процедуру следует повторить.

Расход

Зависит от размеров остатков которые необходимо удалить.

Упаковка

MULTIFILL EPOXY CLEANER поставляется в 0,75л металлических банках.

Хранение

24 месяца с даты производства, в помещениях защищенных от воздействия высоких температур и мороза.

Важные заметки

- Перед использованием материала ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности указанными на упаковке.
- Защищать поверхности чувствительные к растворителям от прямого контакта с очищающим средством.
- Перед нанесением материала на глазированную плитку, мрамор и натуральный камень необходимо провести предварительные пробы, чтобы убедиться что не меняется внешний вид плитки.
- Избегать контакта очищающего средства со швами плитки, т.к. это может повредить уже нанесенную эпоксидную затирку, в тоже самое время материал удаляет остатки затирки с плитки

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net

